



FREIWILLIGE FEUERWEHR GRÖBMING

8962 Gröbming, Hauptstraße 184

Telefon / Fax: 03685 / 23 010 (Dienststelle nicht ständig besetzt!)
E-Mail: office@feuerwehr-groebling.at
Internet: <http://www.feuerwehr-groebling.at>

Notruf 122

TLF-A 4000 Beladung



FREIWILLIG UND DOCH PROFESSIONELL
FREIWILLIGE FEUERWEHR GRÖBMING

Technische Daten / Beladung Innen

Fahrgestell

Type:	STEYR 16S26 / L37 / 4x4
Motor:	Steyr 6-Zylinder 4-Takt TDI-Motor
Hubraum:	6,6 l
Leistung:	192 kW bei 2400 min
Getriebe:	2x8-Ganggetriebe mit Geländeuntersetzung (32 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge)

Kabine

Bauart:	Serienfahrerhaus kippbar, ROSENBAUER AT-Mannschaftsraum fix am Fahrgestell montiert
Besatzung:	1+ 8
PA-Halterungen:	3 Pressluftatmer-Halterungen gegen die Fahrtrichtung montiert

Aufbau

Aufbauart:	ROSENBAUER AT-Aluminiumaufbau (Aufbau-Technik in Aluminium-Technologie) aus selbsttragend verschraubter und verklebter Aluminium-Blechkonstruktion, mit Aluminium-Sandwichplatten
------------	---

Löschmittel

Wassertankinhalt:	4.000 l
Werkstoff:	Polyäthylen

Pumpenanlage

Type/Anordnung:	kombinierte ROSENBAUER Normaldruck- / Hochdruckpumpe NH30
Antriebsart:	Nebenantrieb
Pumpenleistung ND:	3.000 l/min bei 10 bar
Pumpenleistung HD:	400 l/min bei 40 bar

Dachwerfer

Type/Bedienung:	ROSENBAUER Wasser-/Schaum-Werfer RM24
Leistung:	2.400 l/min bei 10 bar
Wurfweite:	70 m
Ausstattung:	Schaumrohr, Lage auf Aufbau-Mitte

Schnellangriffseinrichtung

Type:	2 ROSENBAUER HD-Wasser-/Schaumhaspeln
Schlauchart:	formfester Gummischlauch
Schlauchlänge / DN:	60 m / DN 25
Ausstattung:	elektrisch mittels Kippschalter rückspulbar
Strahlrohrart:	HD-Strahlrohr NEPIRO

Besonderheiten

- Differentialsperren
- Frontblinkleuchten blau
- Kabel von FG-Batterie zu Generator inkl. Stecker
- Manövrierscheinwerfer 24 V
- Batterie-Lade-Erhaltungsgerät Fronius
- Nahumfeldbeleuchtung: je 2 Breitstrahler auf Blende links und rechts
- pneumatischer Lichtmast 4 x 1.000
- Lautsprecher im Pumpenraum
- optische Wasserstandsanzeige
- Fahrzeug-Fremdeinspeisung, Kombistecker für 230 V und Druckluft
- automatisch ausklappbare Mannschaftsraumauftritte
- Sprungretter
- Hochleistungslüfter Tempest 244

Technische Daten

<i>Einsatzgewicht:</i>	14.500 kg
<i>Zul. Gesamtgewicht:</i>	16.000 kg
<i>L x B x H:</i>	6,9 x 2,4 x 3,0 m
<i>Radstand:</i>	3,7 m
<i>Wendekreis:</i>	15,7 m

Beladung im Fahrerraum

- 1 Einsatzleiterüberwurf
- 1 Funkgerät, eingebaut
- 2 Funkgeräte, tragbar
- 1 Mobiltelefon mit Ladegerät
- 1 Schreibunterlage A4
- 2 Anhaltestäbe, beleuchtet
- 1 Handscheinwerfer Ex.
- 1 Verbandkasten KFZ
- 1 Pannendreieck
- 1 Wagenheber
- 1 Löschwasserbezugsstellenplan
- 1 Straßenverzeichnis
- 1 Telefonverzeichnis
- Karten und Pläne

Beladung im Mannschaftsraum

- 3 Pressluftatmer Dräger PA 94 Plus
- 6 Atemschutzmasken mit Aufbewahrungsbox
- 3 Reserveflaschen 6 l / 300 bar
- 3 Totmannwarner Interspiro SUPER PASS II-H
- 1 Atemschutzüberwachungstafel
- 2 Brandfluchthauben Dräger PARAT C
- 2 Handscheinwerfer Ex.
- 1 Arbeitsmesser
- 2 Taschenlampen
- 1 Meldertasche
- 1 Verbandstasche
- 1 Rettungseile
- 1 Schaufeltrage
- 2 Warnzeichen "Feuerwehr"
- 4 Feuerwehr-Gurte
- 1 Notrettungsset
- Untersuchungshandschuhe

Beladung Links



Beladung in Geräteraum 1 (Vorne)

- 1 Bodensäge 900
- 1 Krampen
- 1 Hacke, lang
- 1 Bolzenschneider 750
- 1 Feuerwehr-Axt

- 1 Werkzeugtrage
- 1 Abschleppseil
- 1 Schaumrohr S2
- 1 Motorkettensäge
- 1 Kombi-Kanister 5+1 l

- 1 Tauchpumpe
- 1 Besen
- 1 Brecheisen 1500
- 1 Flachschaufel
- 2 Ausräumhaken
- 2 Schachthaken
- 1 Monitor RM 24
- 1 Sanitätsrucksack

Beladung in Geräteraum 3 (Mitte)

4 Druckschlauch C
5 Druckschlauch B
9 Schlauchträger

1 Arbeitsleine
4 Schnürleinen
4 Paar Handschuhe
3 Garnituren Hitzeschutz
1 Löschdecke
4 Schlauchhalter

Beladung in Geräteraum 5 (Hinten)

1 Druckschlauch HD 60m auf Haspel
1 NEPIRO (Pistolenstrahlrohr)
1 Schaumaufsatz HD

3 Strahlrohre CM
1 Strahlrohr BM
1 Verteiler B-CBC
1 Sammelstück 2B-A
3 Kupplungsschlüssel ABC
1 Überflurhydrantenschlüssel
4 Übergangsstücke B-C
1 Übergangsstück A-B
2 Kupplungsschlüssel H
1 Schlauchträger
4 Schlauchhalter
1 Schaumrohr M2
1 Strahlrohr B
1 Übergangsstück 12S-A

1 Löscheimer Blech
1 Druckschlauch C
1 Zumischer Z2

Beladung Rechts



Beladung in Geräteraum 2 (Vorne)

2 Verlängerungskabel
1 Stativ

1 Hochleistungslüfter Tempest 244

1 Treibstoffkanister 10 l
1 Treibstoffkanister 20 l KFZ
1 Verteilerkabeltrommel
1 Einfüllstutzen mit Schlauch
1 Fluter

1 Generator
1 Abgasschlauch

Beladung in Geräteraum 4 (Mitte)

4 Schlauchbinder
1 Paar Schlauchbrücken
1 Fluter
1 Verlängerungskabel

4 Druckschläuche C
5 Druckschläuche B
9 Schlauchträger

Beladung in Geräteraum 6 (Hinten)

1 Druckschlauch HD 60m auf Haspel
1 NEPIRO (Pistolenstrahlrohr)
1 Schaumaufsatz HD

4 Druckschläuche H
4 Schlauchträger
2 Kupplungsschlüssel H
2 Schaumkanister 20 l
1 D Saugschlauch
1 Feuerlöscher 12 kg ABC-Pulver
1 Feuerlöscher CO₂
1 Kübelspritze 15 l

1 Verbindungsschlauch B5
1 Druckschlauch C
2 Schlauchträger
1 Schaumkanister 20 l

Beladung Heck / Dach



Beladung im Heck

- 1 pneumatischen Lichtmast
- 1 Sprungretter
- 1 Kupplungsschlüssel 125
- 2 Radkeile

Beladung am Dach

Pneumatischer Lichtmast mit 4 Lichtfluter

- 1 Steckleiter, 4-teilig
- 2 Einreißhaken
- 1 Abgasschlauch KFZ
- 1 Reserverad (Halterung)
- 2 Feuerpatschen
- 1 Monitorrohr